

# グラスコート

塗装の酸化を防ぎ、汚れ、水アカをシャットアウト

ワックスでは  
ありません!!

塗装の汚れを防ぐグラスコート **新車の輝きを守ります!**

**ギヤマンコート** 標準コーティング剤 1本

**セラミックコート** プロ用コーティング剤 1本

(商品によって容器が異なります)

長期効果皮膜性能・鏡面の輝き・塗装面の酸化防止・汚れ防止

洗車機  
OK

新ガラス  
素材

新車の輝き  
長期維持

水アカ  
心配なし

超硬度皮膜  
で保護

塗装の  
酸化防止

12ヶ月以上

9H



## 簡単コーティング メンテナンス施工キット

**MP-1200ASET**(特別セット)

〈セット内容〉

MP-0012 ボディーコーティングリキッド 65ml 1本

MP-0013 アルテオ(下地洗浄剤)スプレー 250ml 1本

MP-0015 グラスコート用クロス 1枚

MP-0020 施工用スポンジ 1個

前処理用丸スポンジ 1個、施工説明書



# 簡易点検機器類

## 膜圧計

ケット化学研究所 **LZ-900J**

※LZ-900はデュアルタイプで磁性体、非磁性体とも測定可能。

正確に、だれもがどこでも手軽に使える小型膜圧計です。

LZ-900Jはデュアルタイプで、磁性金属上もしくは非磁性金属に施されたペイント厚やメッキ、及びアルマイト皮膜厚の測定用。

測定範囲	0~1500 $\mu$ m または 0~60.00mils	
測定制度	50 $\mu$ m未満: $\pm 1\mu$ m, 50 $\mu$ m以上: $\pm 2\%$	
表示方法	デジタル(LCD、表示最小桁0.1 $\mu$ m)	
電源	1.5V(単4アルカリ)×2 オートパワーオフ	



エグゼクト(F・N・FN) **デジタル膜圧計タイプFN**

電磁式・渦電流式兼用(自動検地切り替え機能付)

測定範囲	F:0.2mm N:0.2mm
測定許容誤差	$\pm 2\mu$ m+読み取り値の3%
機能	測定単位切替( $\mu$ m $\leftrightarrow$ mils) オートスイッチオフ バックライト
電源	1.5V乾電池(単4電池)×2



【全て商品表示価格は消費税込みの価格です。】※予告無しに商品向上のために仕様変更をする場合があります。ご了承願います。  
※送料は $\yen 21,000$ 以下は $\yen 630$ 申し受けます。本州以外は $\yen 840$ 、孤島は別途実費お願い致します。